

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge

Maschinen • Kompressoren










Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

Stand 08.01.2021

| | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|--|--|
|  | Reul S26 Säegerät mit Aluminium Gehäuse + Sägeblatt Ø 614 mm universal oder KS + Transportkoffer Elektromotor: Fein WSB 25-230 | Trockenschnitt: Schnitttiefe max. 26 cm Leistungsaufnahme 2500 W / 230 V Leerlaufdrehzahl 850 min ⁻¹ + Sanftanlauf + Bremse Gewicht Säge mit Blatt ca. 24,5 kg Gewicht Transportkoffer ca. 13 kg |
|  | Tisch T50 inkl. 90° Winkel-/ Endanschlag und 2 Räder auch für Giebelschnitte bis 50 cm Steinbreite | L x B 1,15 x 0,50 m Gesamthöhe verstellbar: 0,34 bis 0,61 m für Steinhöhen bzw. -breiten von 24 cm bis 50 cm Gewicht ca. 30 kg verzinkt Tisch somit für Giebelschnitte z. B. an 36,5 cm oder 50 cm Außenwandsteinen |
|  | Wandschiene W60 mit Laufwagen und Wandhalterung | Länge teilbar 1,50 m + 0,75 m = 2,25 m Gewicht: ca. 13 kg verzinkt Verlängerung möglich |
| Zubehör | | |
|  | Diamant- Sägeblatt universal Ø 614 mm Trockenschnitt für Säge S26 | für Ziegel, Poroton, Kalksandstein bis 1.6, Leichtbeton, Bims, Blähton, Porenbeton, YTONG Gewicht ca. 3,6 kg, spezielle Mittelbohrung |
|  | Diamant- Sägeblatt KS Ø 614 mm Trockenschnitt für Säge S26 | für harten Kalksandstein bis 2.0 Gewicht ca. 3,5 kg, spezielle Mittelbohrung |
|  | Diamant- Sägeblatt universal Ø 606 mm Trockenschnitt für Säge S25 | für Ziegel, Poroton, Kalksandstein bis 1.6, Leichtbeton, Bims, Blähton, Porenbeton, YTONG Gewicht ca. 3,6 kg, spezielle Mittelbohrung |
|  | Diamant- Sägeblatt KS Ø 606 mm Trockenschnitt für Säge S25 | für harten Kalksandstein bis 2.0 Gewicht ca. 3,5 kg, spezielle Mittelbohrung |
| Plexiglas Staubschutz | Staubabdeckung für Sägetisch T50 | 4 Plexiglas – Scheiben durchsichtig mit Aluminiumprofil-Verstärkung |
|  | Motor-Überlast-Schutz | Gummistecker 11 A empfohlen für Wandschnitte bzw. Wandschiene |
|  | Staubsauger iPulse L-1635 Basic + 5 m Schlauch + Kunststoffrohr + Boden-, Fugen- u. Gummidüse Hersteller: www.starmix.de / Stuttgart | Leistung max. 1600 W / 230 V L x B x H 0,53 x 0,40 x 0,56 m Gewicht: ca. 15,6 kg Behältervolumen 25 l mit automatischer Filterabrüttlung + Geräteanschlußdose für automatisches Ein-/ Ausschalten des Saugers |