

# Schutzgas-Schweißgerät



## Ausstattung:

1x 2/4-Rollen Drahtvorschub, 1x Handschutzschild,  
1x Schlauchpaket, 1x Massekabel 3 m,  
1x Druckminderer, 1x Schweißtrennspray,  
1x Korbspulenadapter, 1x Stecker 5 x 10 oder 5 x 32 A,  
1x Elektronik mit 2/4 Takt, Punkt- und Intervallschweißen

Technische Daten	E 2500	E 3000	E 4200	E 4200 W wassergekühlt
Spannung (V)	400	400	400	400
Einschaltdauer 60 % (A)	250	300	420	420
Einschaltdauer 100 % (A)	195	230	325	325
Leistungsaufnahme (kVA)	9	12,5	21	21
Einstellbereich (A)	35-250	35-300	35-420	35-420
Netzabsicherung (A)	T16	T20	T32	T32
Schweißstufen	11	21	21	21
Drahtgeschwindigkeit (m/min)	0-18	0-18	0-18	0-18
Vorschubeinheit	2-Rollen	4-Rollen	4-Rollen	4-Rollen
Schlauchpaket	250/4m	360/4m	360/4m	511/4m
Maße (cm)	820 x 390 x 650	870 x 390 x 720	870 x 390 x 720	870 x 390 x 720
Gewicht (kg)	86	108	117	117

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

## Endler

### Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge

Maschinen • Kompressoren

Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

[www.endler-industriebedarf.de](http://www.endler-industriebedarf.de)