

**AKTIONS-
ZEITRAUM**
bis 31.12.2023



**60€ FRACHT
PRO STÜCK**



Sichern Sie sich bereits heute Ihre Notstromversorgung für Morgen

Endress-Zapfwellen-Generatoren
für den Feld- und Einspeisebetrieb



Alles im Blick

- Ampelfunktion zur optimalen DrehzahlEinstellung vom Traktor aus
- Übersichtliche Schalttafel mit Sicherheiten (IP54)

Bestens versorgt auf Feld und Hof

- Versorgt Elektrowerkzeuge, wie bspw. Schweißgeräte
- Zusätzlich geeignet für sensible Verbraucher, wie Melkroboter, Kühl- und Wärmetechnik oder Fütterungsanlagen

Für Landwirte gemacht

- Anschluss direkt an die Traktorzapfwelle, kein zusätzlicher Dieselmotor, keine Wartungskosten
- Bequeme 3-Punkt-Aufhängung
- Praktisches Format mit Staplertaschen und optionalem Radsatz
- II/TN-S Umschaltung für variable Einsatzmöglichkeiten
- Betriebsstundenzähler

Auf der sicheren Seite -

das ist man mit den Zapfwellen-
generatoren von Endress gleich
mehrfach:

- Notstromversorgung und Absicherung von Gebäuden und Hof ⁽¹⁾
- Höchster Personenschutz durch verwechslungssichere Einspeisesteckdose (1h Stellung), zwei getrennte Stromkreise für Feld- und Einspeisebetrieb
- Isolationsüberwachung im Feldbetrieb und Schutzabsicherung über die Gebäudeinstallation im Einspeisebetrieb
- Automatische Sicherungsabschaltung
- Einhaltung der Vorgaben der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
- Abschaltung bei Über- und Unterspannung

⁽¹⁾ Wie auch nach §3 Abs.5 der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung gefordert.



Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

ENDRESS



MODELL	EZG 25/2 II/TN-S	EZG 40/4 II/TN-S	EZG 60/4 II/TN-S	EZG 80/4 II/TN-S	EZG 100/4 II/TN-S
Bestell-Nr.	511 502	511 504	511 505	511 506	511 507
Dauerleistung	22 kVA / 17,6 kW	40 kVA / 32 kW	60 kVA / 48 kW	80 kVA / 64 kW	100 kVA / 80 kW
Generator	Synchron	Synchron	Synchron	Synchron	Synchron
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Schutzart	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Leistungsbedarf an der Zapfwelle ca.	35 kW / 48 PS	60 kW / 81 PS	87 kW / 118 PS	123 kW / 165 PS	144 kW / 195 PS
Nennrehzahl Zapfwelle	430 U/Min	430 U/Min	430 U/Min	430 U/Min	750 U/Min
Gewicht	225 kg	366 kg	430 kg	510 kg	575 kg
Kategorie 3-Punkt-Aufhängung	2	2	2	3	3
Maße L x B x H	1.130 x 740 x 942 mm	1.130 x 740 x 942 mm	1.130 x 740 x 942 mm	1.130 x 740 x 1.007 mm	1.130 x 740 x 1.007 mm
Nennstrom	32 A 3~	58 A 3~	87 A 3~	115 A 3~	144 A 3~
Spannungsregelung	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
Personenschutz	Isolationsüberwachung	Isolationsüberwachung	Isolationsüberwachung	Isolationsüberwachung	Isolationsüberwachung
Steckdosenkombination Feldbetrieb	3 x 230 V / 16 A	3 x 230 V / 16 A	3 x 230 V / 16 A	3 x 230 V / 16 A	3 x 230 V / 16 A
	1 x CEE 400 V / 16 A	1 x CEE 400 V / 16 A	1 x CEE 400 V / 16 A	1 x CEE 400 V / 16 A	1 x CEE 400 V / 16 A
	1 x CEE 400 V / 32 A	1 x CEE 400 V / 32 A	1 x CEE 400 V / 32 A	1 x CEE 400 V / 32 A	1 x CEE 400 V / 32 A
Einspeisesteckdose	-	1 x CEE 400 V / 63 A	1 x CEE 400 V / 125 A	1 x CEE 400 V / 125 A	1 x CEE 400 V / 125 A
	1 x CEE 400 V / 32 A 1 h	1 x CEE 400 V / 63 A 1 h	1 x CEE 400V / 125 A 1 h	1 x CEE 400 V / 125 A 1 h	1 x CEE 400 V / 125 A 1 h
Aktionspreis* (zzgl. 19% MwSt.)	4.949,58 €	6.714,28 €	8.361,34 €	9.621,85 €	11.722,69 €

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge

Maschinen • Kompressoren

Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de